POWERMAT

Stâlp Telescopic de Răspândire pentru Laser

Model: PM-TPLK-3M

3.0 m	1/4" & 5/8"	1.66 kg	Aluminiu
ÎNĂLȚIME MAXIMĂ	FILET UNIVERSAL	GREUTATE TOTALĂ	CONSTRUCȚIE ROBUSTĂ

1. Descrierea Produsului & Domeniu de Utilizare

Stâlp de fixare și extensie telescopică **POWERMAT PM-TPLK-3M** este proiectat pentru poziționarea rapidă și stabilă a nivelelor laser cu linii transversale sau rotative la orice înălțime dorită între podea și tavan (până la o înălțime maximă de 3.0 metri). Ideal pentru lucrări de amenajări interioare, montaj plafoane suspendate, placări ceramice, montaj piese de mobilier și instalații electrice.

Puncte Forte & Caracteristici

- **Sistem Telescopic cu Arc:** Baza cu sistem de presiune pe arc oferă ancorare fermă între podea și tavan fără găurire.
- **Platformă Reglabilă:** Suport culisant pe întreaga lungime cu blocare rapidă și reglaj fin.
- **Gradare Metrică:** Marcaje centrimetrice clare sculptate pe corpul tijei pentru reglaj precis.
- **Adaptor Filetat 1/4" și 5/8":** Compatibil cu majoritatea nivelelor laser de pe piață.

Pachet de Livrare Standard

- 1 × Stâlp telescopic din aluminiu (elemente modulare)
- 1 × Platformă culisantă pentru suport laser
- 1 × Adaptor filetat M14 / 1/4" & 5/8"
- 1 × Talpă de tavan cu suprafață cauciucată antiderapantă
- 1 × Huse textile pentru transport și depozitare

2. Specificații Tehnice Detaliate

Parametru Tehnic	Valoare Nominală
Producător / Model	POWERMAT / PM-TPLK-3M (Cod produs: PM1587)
Cod EAN / GTIN	5900748404540
Înălțime maximă de lucru	300 cm (3.0 m)
Înălțime minimă de lucru	cca. 110 cm
Număr segmente telescopice	4 segmente interconectabile
Tip filet montare laser	1/4" (cu adaptor inclus pentru 5/8")
Material construcție	Aluminiu eloxat + Polimer de înaltă rezistență
Protecție suprafețe	Tălpi din cauciuc moale la capete (anti-zgâriere)
Masă / Greutate produs	1.66 kg
Garanție oferită	24 luni (persoane fizice) / 12 luni (persoane juridice)

3. Instrucțiuni de Montaj, Siguranță & Întreținere

ATENȚIE: MONTAJ ȘI FIXARE CORECTĂ

Asigurați-vă că punctul de sprijin de pe tavan și podea este stabil și rigid (evitați plăcile de tavan fals nefixate sau suprafețele instabile). Nu depășiți sarcina maximă admisă pe platforma culisantă (max. 2.0 kg).

Procedură de Asamblare

- Interconectați segmentele din aluminiu până la atingerea înălțimii aproximative a camerei.
- Introduceți platforma culisantă pe corp înainte de fixarea finală a tălpii superioare.
- Așezați baza pe podea și folosiți segmentul superior telescopic cu arc pentru fixare prin presare între podea și tavan.
- Fixați aparatul laser pe filet și reglați înălțimea dorită folosind pârghia de strângere a suportului.

Întreținere și Curățare

- Păstrați filetările și tuburile de ghidare curate, fără urme de praf de zidărie sau ciment.
- Curățați stâlpul cu o cârpă uscată sau ușor umezită; nu folosiți solvenți chimici agresivi.
- Verificați periodic starea arcului și a tălpilor din cauciuc anti-alunecare.
- Transportați și depozitați întotdeauna produsul în husa textilă inclusă.

4. Declarație de Conformitate CE

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE

(Producție și Accesorii Tehnice de Măsurare)

Producătorul **P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna** (ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97, 42-400 Zawiercie, Polonia) declară pe propria răspundere că produsul / accesoriul tehnic specificat mai jos este proiectat și fabricat în conformitate cu cerințele generale de siguranță ale directivelor europene aplicabile.

Denumire produs:	Stâlp de răspândire telescopic pentru laser cu linii transversale
Model / Cod produs:	POWERMAT PM-TPLK-3M (Cod intern: PM1587)
Cod EAN:	5900748404540
Norme & Directive:	2001/95/CE (Directiva Generală privind Siguranța Produselor) Norme interne de rezistență mecanică și stabilitate structurală

Locul și data emiterii:
Zawiercie, Polonia

Reprezentant Autorizat:
POWERMAT / Departament Control Calitate