KRAFT&DELE

TROLIU MANUAL CU CABLU DE OȚEL (VINCI)

MODEL: KD1311
Capacitate: 544 kg / 1200 lbs

1. DESCRIEREA PRODUSULUI ȘI DESTINAȚIA

Troliul manual (vinciul) **Kraft&Dele KD1311** este un echipament mecanic robust destinați tragerii, ancorării, încărcării și poziționării orizontale sau înclinat a sarcinilor de până la **544 kg (1200 lbs)**. Prevăzut cu cablu din oțel galvanizat rezistent de **10 metri** lungime și diametru de **4,5 mm**, mecanism cu clichet bidirecțional și carcasă din oțel tratat, echipamentul este ideal pentru platforme auto, remorci de ambarcațiuni, șantiere și ateliere.

2. SPECIFICAȚII TEHNICE

Model Produs	Kraft&Dele KD1311
Capacitate Maximă de Tragere	544 kg / 1200 lbs
Lungime Cablu de Oțel	10 metri
Diametru Cablu	4,5 mm (Oțel galvanizat de înaltă rezistență)
Sistem de Blocare / Siguranță	Mecanism de blocare cu clichet bidirecțional (Ratchet System)
Tip Cârlig	Cârlig din oțel forjat cu clemă de siguranță anti-desprindere
Bază de Montare	Placă de oțel ștanțată cu perforații universale de fixare

3. INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ ȘI OPERARE

1. **Fixarea Troliului:** Montați placa de bază a troliului pe o suprafață plană, rigidă și solidă (șasiu, platformă) folosind șuruburi de înaltă rezistență clasa 8.8.
2. **Conectarea Sarcinilor:** Cuplați clichetul de siguranță și conectați cârligul forjat direct la punctul de ancorare al sarcinii. Verificați închiderea clemei de siguranță.
3. **Tensionarea și Tragerea:** Rotind manivela în sensul acelor de ceasornic, cablul se înfășoară uniform pe tambur. Clichetul va emite un sunet caracteristic confirmând blocarea automată la fiecare pas.
4. **Derularea Cablului:** Schimbați poziția pârghiei clichetului numai când sarcina este controlată ferm pentru a derula cablul în siguranță.

4. MĂSURI CRITICE DE SIGURANȚĂ

AVERTISMENT - DOAR PENTRU TRAGERE ORIZONTALĂ
NU UTILIZAȚI PENTRU RIDICARE VERTICALĂ SAU RIDICARE DE PERSOANE! Nu depășiți capacitatea maximă de 544 kg (1200 lbs). Lăsați întotdeauna cel puțin 3-4 spire de cablu pe tambur sub sarcină pentru a preveni smulgerea fixării.

5. ÎNTREȚINERE ȘI INSPECȚIE PERIODIC

Înainte de fiecare utilizare, inspectați cablul de 4,5 mm pe toată lungimea celor 10 metri. Dacă observați fire rupte, deformări (gâturi) sau coroziune severă, înlocuiți imediat cablul. Lubrifiați periodic angrenajul cu clichet și bușonul manivelei cu vaselină pentru echipamente mecanice grele.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Producătorul / Importatorul autorizat declară pe proprie răspundere că echipamentul mecanic de tragere manuală descris mai jos îndeplinește cerințele esențiale de sănătate și securitate stipulate de directivele Uniunii Europene.

Denumire Produs:	Troliu manual vinci cu cablu de oțel
Marca / Producător:	Kraft&Dele
Model / Cod Produs:	KD1311
Parametri Tehnici:	Capacitate max. 544 kg (1200 lbs) | Cablu 10m × 4,5mm | Clichet bidirecțional

Directive Europene Aplicabile:

- **Directiva 2006/42/EC (MD)** - Directiva privind Echipamentele Tehnice / Mașinile.
- **Directiva 2001/95/EC (GPSD)** - Directiva Generală privind Siguranța Produselor.

Standarde Armonizate Aplicate:

- **EN ISO 12100:2010** - Securitatea mașinilor. Principii generale de proiectare. Evaluarea riscurilor și reducerea riscurilor.
- **EN 13157:2004+A1:2009** - Macarale. Securitate. Echipamente manuale de ridicat și tras.

Prezenta declarație își pierde valabilitatea dacă produsul este supus unor modificări constructive neautorizate sau este utilizat peste capacitatea nominală marcată.

Data și Locul Emiterii:
Varșovia, Polonia / 2026

Semnătură Autorizată și Ștampilă
Kraft&Dele Quality Control Dept.