1. DESCRIEREA PRODUSULUI ȘI SPECIFICAȚII TEHNICE

Rolă de curent / prelungitorul profesional pe tambur **Kraft&Dele KD4018** cu lungimea de 50 de metri este proiectat pentru alimentarea echipamentelor electrice pe șantiere, în ateliere, grădini și aplicații industriale. Tamburul este montat pe un cadru metalic tubat rigid, prevăzut cu mâner ergonomic izolat și manivelă pentru înfășurare rapidă.

Model	KD4018 (Kraft&Dele)
Lungime Cablu	50 metri
Specificație Conductor	3 x 1.5 mm² / 3 x 2.5 mm² Cupru (H05VV-F)
Număr Prize	4 prize Schuko (230V) cu capac auto-închidere
Putere Max. Desfășurat	3680 W (16 A)
Putere Max. Înfășurat	1100 W (4.8 A)
Protecție Termică	Termostat integrat cu buton de resetare manuală
Grad de Protecție	IP44 (rezistență la stropi de apă și corpuri străine)

⚠ AVERTISMENT CRITIC - PERICOL DE SUPRAÎNCĂLZIRE
Când folosiți consumatori mari (>1100W), DESFĂȘURAȚI COMPLET tot cablul de 50m! Cablul lăsat înfășurat pe tambur funcționează ca o bobină, generând căldură extremă ce poate topi izolația și provoca incendii. Dacă protecția termică declanșează, deconectați tot, lăsați tamburul să se răcească 15 min, apoi apăsați butonul roșu de RESET.

2. INSTRUCȚIUNI DE CONECTARE ȘI UTILIZARE

- **Desfășurarea Cablului:** Eliberați frâna de pe tambur și trageți cablul până la lungimea necesară. Pentru consumatori de mare putere (aparat de sudat, aerotermă, betonieră), desfășurați toți cei 50 metri.
- **Conectarea la Sursă:** Introduceți ștecherul rolei într-o priză Schuko de 230V cu împământare sigură.
- **Conectarea Aparatelor:** Ridicați clapeta de protecție a uneia dintre cele 4 prize și introduceți ștecherul consumatorului. Asigurați-vă că clapeta se închide bine peste ștecher dacă lucrați la exterior.

3. PROTECȚIA TERMICĂ ȘI ÎNTREȚINERE

Rola este echipată cu un senzor bimetalic care întrerupe automat alimentarea la depășirea temperaturii de siguranță. Nu șuntați și nu blocați butonul de resetare termică. După utilizare, curățați cablul de noroi sau mortar în timp ce îl înfășurați strâns pe tambur.

4. DEPOZITARE

Păstrați rola de curent KD4018 într-un spațiu uscat și acoperit. Nu lăsați cablul expus pe termen lung la radiații UV directe sau la temperaturi sub -10°C pentru a preveni rigidizarea și fisurarea învelișului din PVC.

CE

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE

Redactată în conformitate cu Directivele Europene privind Echipamentele de Joasă Tensiune și Înfășurătoarele de Cablu

1. IDENTIFICAREA PRODUCĂTORULUI / IMPORTATORULUI AUTORIZAT

Producător / Brand:	**Kraft&Dele Powertools Sp. z o.o.**
Importator / Distribuitor:	Kraft&Dele România / Rețea de Distribuție Autorizată
Adresă de Contact:	ul. Ulotna 8, 04-492 Warszawa, Polonia
Obiectul Declarației:	Rolă de curent / Prelungitor pe tambur (50 m, 4 prize IP44)
Model / Denumire Comercială:	**KD4018** (16A / 3680W max)
Număr Lot / Serie:	KD4018-2024/07-CABLEDRUM50M

2. CADRUL NORMATIV ȘI DIRECTIVE EU APLICABILE

Prin prezenta declarație se atestă pe propria răspundere că produsul menționat mai sus îndeplinește cerințele esențiale de siguranță electrică și protecție stabilite în următoarele directive ale Uniunii Europene:

- **Directiva 2014/35/UE (LVD):** privind echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune.
- **Directiva 2014/30/UE (EMC):** privind compatibilitatea electromagnetică.
- **Directiva 2011/65/UE & (UE) 2015/863 (RoHS):** privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice.

3. STANDARDE ARMONIZATE APLICABILE

Conformitatea este dovedită prin respectarea integrală a cerințelor prevăzute în următoarele standarde europene armonizate:

EN 61242:1997+A1:2008+A2:2016	Aparate electrice mici - Înfășurătoare de cablu pentru uz casnic și scopuri similare.
EN 60884-1:2002+A1:2006+A2:2013	Prize și fișe pentru uz casnic și scopuri similare - Partea 1: Cerințe generale.
EN 60884-2-7:2011+A1:2014	Cerințe particulare pentru cordoane prelungitoare și tambururi de cablu.

4. EVALUAREA CONFORMITĂȚII ȘI CONTROL DE CALITATE

Probele rolei pe tambur KD4018 au fost supuse testelor speciale de izolație dielectrică, încercărilor de declanșare a protecției termice la supratempereatură și testelor de etanșeitate IP44 în spații cu stropi de apă.

> **Notă de Siguranță:** Modificarea structurii cadrului, înlocuirea cablului cu o secțiune mai mică sau blocarea sistemului de protecție termică anulează valabilitatea prezentei declarații CE.

5. SEMNĂTURĂ ȘI ASUMAREA RĂSPUNDERII

Semnată pentru și în numele producătorului/importatorului autorizat:

Locul emiterii: Varșovia, Polonia
Data emiterii: 15 Iulie 2024

[KRAFT&DELE QUALITY DEPT]

Director Tehnic / Inspecție Electrotehnică
Jan Kowalski