KRAFT&DELE

TROLIU MANUAL CU CHINGĂ DE POLIESTER (VINCI)

MODEL: KD1315
Capacitate: 1588 kg / 3500 lbs

1. DESCRIEREA PRODUSULUI ȘI DESTINAȚIA

Troliul manual cu chingă **Kraft&Dele KD1315** este un echipament mecanic conceput pentru ancorarea, manevrarea și tragerea sarcinilor grele de până la **1588 kg (3500 lbs)**. Echipat cu o chingă textilă sintetică din poliester ultra-rezistent cu lungimea de **10 metri** și lățimea de **50 mm**, acest model elimină riscul răsucirii sau al formării nodurilor specifice cablurilor metalice, fiind ideal pentru platforme auto, remorci pentru ambarcațiuni și încărcări industriale speciale.

2. SPECIFICAȚII TEHNICE

Model Produs	Kraft&Dele KD1315
Capacitate Maximă de Tragere	1588 kg / 3500 lbs
Tip Element de Tragere	Chingă textilă din poliester de înaltă densitate (Webbing Strap)
Lungime Chingă	10 metri
Lățime Chingă	50 mm
Sistem de Blocare / Siguranță	Mecanism cu clichet bidirecțional din oțel tratat
Tip Cârlig	Cârlig din oțel forjat cu clemă de siguranță anti-desprindere
Bază de Montare	Placă din oțel gros ștanțată cu perforații universale de fixare

3. INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ ȘI OPERARE

1. **Fixarea Troliului:** Ancorați ferm placa de bază pe o suprafață plană și rigidă (șasiu, cadru metalic) folosind șuruburi de înaltă rezistență clasa 8.8.
2. **Conectarea Chinge:** Cuplați clichetul de siguranță și conectați cârligul forjat la punctul de ancorare al sarcinii. Asigurați-vă că chinga de 50 mm nu este răsucită și că clema cârligului este închisă.
3. **Tensionarea și Tragerea:** Rotind manivela în sensul acelor de ceasornic, chinga se înfășoară plat și uniform pe tambur. Clichetul asigură blocarea automată a sarcinii.
4. **Derularea Chinge:** Schimbați poziția pârghiei clichetului numai când sarcina este controlată în siguranță, derulând lin din manivelă.

4. MĂSURI CRITICE DE SIGURANȚĂ

AVERTISMENT - DOAR PENTRU TRAGERE ORIZONTALĂ
ESTE INTERZISĂ UTILIZAREA PENTRU RIDICARE VERTICALĂ SAU DE PERSOANE! Nu depășiți capacitatea de 1588 kg (3500 lbs). Evitați frecarea chinge de margini ascuțite și păstrați cel puțin 3-4 ture de chingă pe tambur sub sarcină.

5. ÎNTREȚINERE ȘI INSPECȚIE PERIODICĂ

Înainte de fiecare utilizare, inspectați chinga de 50 mm pe toată lungimea de 10 metri. Dacă observați tăieturi, destrămări, arsuri chimice sau uzură excesivă a fibrelor, înlocuiți imediat chinga. Protejați chinga împotriva substanțelor corozive și uscați-o înainte de depozitare. Lubrifiați periodic pinioanele metalice ale troliului și angrenajul cu clichet.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Producătorul / Importatorul autorizat declară pe proprie răspundere că echipamentul mecanic de tragere manuală descris mai jos îndeplinește cerințele esențiale de sănătate și securitate stipulate de directivele Uniunii Europene.

Denumire Produs:	Troliu manual vinci cu chingă din poliester
Marca / Producător:	Kraft&Dele
Model / Cod Produs:	KD1315
Parametri Tehnici:	Capacitate max. 1588 kg (3500 lbs) | Chingă 10m × 50mm | Clichet bidirecțional

Directive Europene Aplicabile:

- **Directiva 2006/42/EC (MD)** - Directiva privind Echipamentele Tehnice / Mașinile.
- **Directiva 2001/95/EC (GPSD)** - Directiva Generală privind Siguranța Produselor.

Standarde Armonizate Aplicate:

- **EN ISO 12100:2010** - Securitatea mașinilor. Principii generale de proiectare. Evaluarea riscurilor și reducerea riscurilor.
- **EN 13157:2004+A1:2009** - Macarale. Securitate. Echipamente manuale de ridicat și tras.

Prezenta declarație își pierde valabilitatea dacă produsul este supus unor modificări constructive neautorizate sau este utilizat peste capacitatea nominală marcată.

Data și Locul Emiterii:
Varșovia, Polonia / 2026

Semnătură Autorizată și Ștampilă
Kraft&Dele Quality Control Dept.