1. DESCRIEREA PRODUSULUI ȘI SPECIFICAȚII TEHNICE

Motoburghiul de pământ pe benzină **Kraft&Dele KD5045** este o unitate motoare de înaltă performanță (6.7 kW) proiectată pentru executarea găurilor în sol pentru stâlpi de gard, plantarea arborilor, arbuștilor și lucrări de construcții/agricole. Pachetul include **unitatea motoare completă** (nu include burghie de foraj, acestea achiziționându-se separat în funcție de diametrul dorit).

Model Unitate	KD5045 (Kraft&Dele)
Tip Motor	2 Timpi, 1 cilidru, răcire forțată cu aer
Putere Maximă Motor	**6.7 kW / 9.1 CP**
Capacitate Cilindrică	52 cc – 62 cc (high-torque motor)
Amestec Combustibil	Benzină Fără Plumb + Ulei 2T (Proporție 25:1 la rodaj / 40:1 ulterior)
Capacitate Rezervor	1.2 Litri
Sistem de Pornire	Demaror manual cu sfoară ("Easy Start") + Pompă amorsare
Diametru Ax Prindere	Standard 20 mm (compatibil cu burghie de 100, 150, 200, 250, 300 mm)

⚠ AVERTISMENT CRITIC DE SIGURANȚĂ ȘI RECUL ("KICKBACK")
Pericol de rănire gravă! Țineți ferm ambele mânere ale motoburghiului cu ambele mâini. În cazul în care burghiul lovește piatră, rădăcini groase sau cabluri îngropate, mașina poate suferi un recul violent. Purtarea ochelarilor, căștilor antifonice, mănușilor și bocancilor de protecție este obligatorie!

2. PREPARAREA COMBUSTIBILULUI ȘI PORNIREA MOTORULUI

- **Amestec Combustibil:** Nu utilizați benzină curată! Amestecați benzina cu ulei special pentru motoare în 2 timpi în proporție de 25:1 (40 ml ulei la 1L benzină). Agitați bine canistra înainte de alimentarea rezervorului.
- **Pornirea la Rece:**
  1. Apăsați pompa de amorsare (părâul din plastic) de 5-7 ori până când combustibilul este vizibil pe furtunul de retur.
  2. Mutați clapeta de șoc în poziția ÎNCHIS (CHOKE).
  3. Trageți ușor demarorul până simțiți rezistență, apoi trageți ferm. După prima pornire scurtă, deschideți clapeta de șoc (RUN) și trageți din nou până când motorul funcționează lin.

3. OPERARE ȘI MONTAJ BURGHIE

Introduceți axul burghiului dorit (achiziționat separat) pe tija de ieșire a reductorului motoburghiului KD5045 și asigurați-l cu bolțul mecanic de fixare și șplintul de siguranță. Nu operați aparatul fără bolț de blocare omologat.

4. ÎNTREȚINERE PERIODICĂ

Curățați filtrul de aer din burete la fiecare 10 ore de funcționare. Verificați bujia de aprindere și curățați depunerile de calamină. Completați vaselina din carcasa reductorului mecanic la fiecare 25 ore de foraj.

CE

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE

Redactată în conformitate cu Directiva Europeană privind Echipamentele Tehnice (Directiva Mașini) 2006/42/CE

1. IDENTIFICAREA PRODUCĂTORULUI / IMPORTATORULUI AUTORIZAT

Producător / Brand:	**Kraft&Dele Powertools Sp. z o.o.**
Importator / Distribuitor:	Kraft&Dele România / Rețea de Distribuție Autorizată
Adresă de Contact:	ul. Ulotna 8, 04-492 Warszawa, Polonia
Obiectul Declarației:	Motoburghiu de pământ pe benzină (unitate motor 6.7 kW, 2 timpi)
Model / Denumire Comercială:	**KD5045**
Număr Lot / Serie:	KD5045-2024/09-EARTHAUGER6.7KW

2. CADRUL NORMATIV ȘI DIRECTIVE EU APLICABILE

Prin prezenta declarație se atestă pe propria răspundere că produsul menționat mai sus îndeplinește cerințele esențiale de sănătate și siguranță stabilite în următoarele directive ale Uniunii Europene:

- **Directiva 2006/42/CE (Directiva Mașini):** privind echipamentele tehnice și motounelte portabile.
- **Directiva 2014/30/UE (EMC):** privind compatibilitatea electromagnetică.
- **Directiva 2000/14/CE & 2005/88/CE:** privind emisiile de zgomot în mediu create de echipamentele destinate utilizării în exterior.
- **Regulamentul (UE) 2016/1628:** privind cerințele referitoare la limitele emisiilor de poluanți gazoși (Euro V).

3. STANDARDE ARMONIZATE APLICABILE

Conformitatea este dovedită prin respectarea integrală a cerințelor din următoarele standarde europene armonizate:

EN ISO 12100:2010	Securitatea mașinilor - Principii generale de proiectare - Evaluarea riscurilor și reducerea riscurilor.
EN ISO 11806-1:2021	Mașini pentru silvicultură și grădinărit - Cerințe de securitate pentru motounelte cu motor cu ardere internă.
EN ISO 14982:2009	Mașini agricole și silvice - Compatibilitate electromagnetică.

4. EVALUAREA CONFORMITĂȚII ȘI NIVEL DE ZGOMOT

Nivel de Zgomot Masurat / Garantat: Nivel presiune acustică Lpa: 96 dB(A); Nivel putere acustică garantat Lwa: 112 dB(A).

Modificările neautorizate aduse motorului, carburației sau carburantului utilizat anulează valabilitatea prezentei declarații de conformitate CE.

5. SEMNĂTURĂ ȘI ASUMAREA RĂSPUNDERII

Semnată pentru și în numele producătorului/importatorului autorizat:

[KRAFT&DELE QUALITY DEPT]

Locul emiterii: Varșovia, Polonia
Data emiterii: 15 Septembrie 2024

Director Tehnic / Omologare Echipamente
Jan Kowalski