1. DESCRIEREA PRODUSULUI ȘI SPECIFICAȚII TEHNICE

Rolă de cablu / prelungitorul profesional pe tambur **Kraft&Dele KD4021** cu lungimea de 30 metri și conductor gros de **3x2.5 mm²** este proiectat pentru alimentarea în condiții de maximă siguranță a echipamentelor de mare putere (aparate de sudat, scule electrice grele, generatoare, compresoare). Cadru metalic rezistent asigură stabilitate excelentă pe suprafețe de șantier.

Model	KD4021 (Kraft&Dele)
Lungime Cablu	30 metri
Secțiune Conductor	**3 x 2.5 mm² Cupru** (H05VV-F 3G2.5)
Număr Prize	4 prize Schuko (230V) cu protecție rabatabilă anti-praf
Putere Max. Desfășurat	3680 W (16 A)
Putere Max. Înfășurat	1200 W (5.2 A)
Protecție Termică	Senzor termic bimetalic integrat + buton RESET
Grad de Protecție	IP44 (protecție la stropi de apă și corpi solizi > 1mm)

⚠ AVERTISMENT CRITIC - DESFĂȘURARE CABLU

La utilizarea echipamentelor de mare putere (>1200W), DESFĂȘURAȚI COMPLET tot cablul de 30m! Cablul rămas pe tambur sub sarcină mare funcționează ca un inductant / solenoid, acumulând căldură periculoasă. Dacă siguranța termică declanșează, lăsați tamburul să se răcească 15 minute, apoi apăsați butonul roșu RESET.

2. INSTRUCȚIUNI DE CONECTARE ȘI UTILIZARE

- **Desfășurare:** Deblocați frâna tamburului și trageți cablul până la distanța dorită. Pentru consumatori mari (aparat de sudat, betonieră, fierăstrău circular), desfășurați toți cei 30 de metri.
- **Conectare Rețea:** Introduceți ștecherul rolei KD4021 într-o priză Schuko cu împământare funcțională (230V / 16A).
- **Conectare Consumatori:** Ridicați capacul de protecție al uneia dintre cele 4 prize și introduceți ștecherul sculei electrice. Capacele previn pătrunderea prafului și a stropilor de apă.

3. PROTECȚIE TERMICĂ ȘI SECȚIUNE CONDUCTOR 2.5 MM²

Mulțumită conductorului de 2.5 mm², rola KD4021 oferă o cădere de tensiune redusă pe lungimea de 30 metri, fiind ideală pentru scule cu curent mare de pornire. Protecția termică protejează izolația împotriva topirii accidentale.

4. CURĂȚARE ȘI DEPOZITARE

Curățați cablul cu o cârpă uscată în timp ce îl înfășurați înapoi pe tambur. Păstrați rola KD4021 în spații uscate, ferite de îngheț sever sau expunere prelungită la radiații solare directe.

CE

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE

Redactată în conformitate cu Directivele Europene privind Echipamentele de Joasă Tensiune și Înfășurătoarele de Cablu

1. IDENTIFICAREA PRODUCĂTORULUI / IMPORTATORULUI AUTORIZAT

Producător / Brand:	**Kraft&Dele Powertools Sp. z o.o.**
Importator / Distribuitor:	Kraft&Dele România / Rețea de Distribuție Autorizată
Adresă de Contact:	ul. Ulotna 8, 04-492 Warszawa, Polonia
Obiectul Declarației:	Rolă de cablu prelungitor pe tambur (30 m, 3x2.5 mm², 4 prize IP44)
Model / Denumire Comercială:	**KD4021** (16A / 3680W max)
Număr Lot / Serie:	KD4021-2024/07-CABLEDRUM30M2.5

2. CADRUL NORMATIV ȘI DIRECTIVE EU APLICABILE

Prin prezenta declarație se atestă pe propria răspundere că produsul menționat mai sus îndeplinește cerințele esențiale de siguranță electrică și protecție stabilite în următoarele directive ale Uniunii Europene:

- **Directiva 2014/35/UE (LVD):** privind echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune.
- **Directiva 2014/30/UE (EMC):** privind compatibilitatea electromagnetică.
- **Directiva 2011/65/UE & (UE) 2015/863 (RoHS):** privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice.

3. STANDARDE ARMONIZATE APLICABILE

Conformitatea este dovedită prin respectarea integrală a cerințelor prevăzute în următoarele standarde europene armonizate:

EN 61242:1997+A1:2008+A2:2016	Aparate electrice mici - Înfășurătoare de cablu pentru uz casnic și scopuri similare.
EN 60884-1:2002+A1:2006+A2:2013	Prize și fișe pentru uz casnic și scopuri similare - Partea 1: Cerințe generale.
EN 60884-2-7:2011+A1:2014	Cerințe particulare pentru cordoane prelungitoare și tambururi de cablu.

4. EVALUAREA CONFORMITĂȚII ȘI CONTROL DE CALITATE

Probele rolei pe tambur KD4021 au fost supuse testelor riguroase de rigiditate dielectrică, rezistență mecanică a cadrului, declanșare a întrerupătorului termic la depășirea temperaturii limită și grad de protecție la apă IP44.

> **Notă de Siguranță:** Modificarea structurii cadrului metalic, înlocuirea cablului de 2.5 mm² sau eliminarea penei de împământare anulează valabilitatea prezentei declarații CE.

5. SEMNĂTURĂ ȘI ASUMAREA RĂSPUNDERII

Semnată pentru și în numele producătorului/importatorului autorizat:

[KRAFT&DELE QUALITY DEPT]

Director Tehnic / Inspecție Electrotehnică
Jan Kowalski

Locul emiterii: Varșovia, Polonia
Data emiterii: 15 Iulie 2024