

MANUAL DE UTILIZARE

Set de Scule Pneumatice cu Accesorii de Umflare (6 Piese)

POWERMAT

1. DATE DE IDENTIFICARE

Denumire Produs	Set scule pneumatice umflare / suflare (6 Piese)
Producător	POWERMAT
Model Comercial	PM-ZNP-6T
Cod Produs	PM1290
Cod EAN	5904067444386
Greutate Neto	0.87 kg
Garanție Pers. Fizice	24 Luni (12 Luni Pers. Juridice)

2. PARAMETRI TEHNICI

Presiune Maxima	8 Bar (116 PSI)
Conector Aer	Cuplă rapidă standard 1/4" (EURO)
Furtun Aer	Spiralat PE 5 metri cu cuple rapide
Scară Manometru	0 – 12 Bar / 0 – 170 PSI
Consum Mediu Aer	100 – 150 l/min
Sursă Alimentare	Compresor aer comprimat

3. COMPONENTA SETULUI (6 PIESE)

1 Pistol de Umflat cu Manometru

Dotat cu ceas manometru protejat de carcasă de cauciuc rezistentă la șocuri, furtun flexibil și supapă de evacuare presiune.

2 Pistol de Suflat Aer Comprimat

Construcție din aliaj metalic ergonomic, ideal pentru curățarea prafului, uscare rapidă și îndepărtarea mizeriei din zone greu accesibile.

3 Furtun Spiralat 5m

Fabricat din polietilenă flexibilă, echipat cu racorduri rapide stânga/dreapta premontate pentru conectare instantă.

4-6 Adaptoare & Ace Umflare (3 buc)

Ac metalic pentru mingi de sport + adaptoare conice din alamă/plastic pentru saltele, bărci gonflabile și supape de bicicletă.

4. MĂSURI OBLIGATORII DE SIGURANȚĂ

AVERTISMENT DE SECURITATE

- Presiune maxima 8 Bar:** Nu depășiți niciodată presiunea maximă recomandată a sculelor sau a obiectelor umflate.
- Protecție Personală:** Purtați ochelari de protecție în timpul operațiunilor de suflare pentru a preveni leziunile oculare provocate de particulele proiectate.
- Orientare Jet Aer:** Nu îndreptați niciodată pistolul de suflat sau furtunul spre oameni sau animale.
- Deconectare:** Întrerupeți alimentarea cu aer înainte de a schimba adaptoarele de umflare sau de a efectua curățarea.

5. GHID DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE

Conectare: Atașați furtunul spiralat la compresor. Cuplați pistolul dorit la capătul furtunului prin apăsare fermă în mufa rapidă.

Umflare pneuri / obiecte: Fixați mufa pistolului de umflat pe ventilul anvelopei. Apăsăți complet levierul pentru pompare sau butonul lateral pentru depresurizare. Pentru mingi sau saltele, înșurubați adaptorul adecvat în capătul furtunului pistolului.

Întreținere: Păstrați sculele curate și uscate. Turnați 1-2 picături de ulei pneumatic în racordul de aer al pistolului o dată la 3 luni de utilizare.

CE

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

Prin prezenta, în calitate de distribuitor / reprezentant autorizat al brandului **POWERMAT**, declarăm pe proprie răspundere că produsul menționat mai jos îndeplinește toate cerințele esențiale de securitate și sănătate stipulate de Directivele Europene aplicabile.

1. DATE DE IDENTIFICARE PRODUS

Denumire Produs	Set de scule pneumatice pentru umflat și suflat (6 piese)
Marca Comercială	POWERMAT
Model Comercial	PM-ZNP-6T
Cod Produs / EAN	PM1290 / 5904067444386
Presiune Maxima de Lucru	8 Bar (116 PSI)
Agent de Lucru	Aer comprimat filtrat

2. DIRECTIVELOR EUROPENE APLICABILE

Produsul este conceput și fabricat în conformitate cu următoarele acte normative ale Uniunii Europene:

- Directiva 2006/42/CE (MD) – Directiva privind Echipamentele Tehnice / Mașini.
- Directiva 2014/68/UE (PED) – Directiva privind Echipamentele sub Presiune.

3. STANDARDE ARMONIZATE APLICABILE

Cod Standard	Titlu și Domeniu de Aplicare
EN ISO 11148-8:2011	Mașini portabile neelectrice. Cerințe de securitate. Partea 8: Mașini de pulverizat și suflat.
EN 837-1:1996	Manometre cu tub Bourdon. Dimensiuni, metrologie, cerințe și încercări de presiune.

Această declarație își pierde valabilitatea în cazul în care produsul este modificat fără acordul prealabil al producătorului sau este utilizat la o presiune ce depășește limita maximă autorizată de 8 Bar.

Locul emiterii: București, România

Data emiterii: 30 Septembrie 2026

Reprezentant Autorizat
Departament Tehnic & Control
Calitate Powermat