KRAFT&DELE

MANUAL DE UTILIZARE & INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

KD10260
PISTOL PNEUMATIC 7.5L

1. SPECIFICAȚII TEHNICE

Model produs	KD10260 (Kraft&Dele Professional)
Capacitate rezervor	7,5 Litri
Presiune de lucru recomandată	3,0 – 5,0 bar (45 – 72 PSI)
Presiune maximă admisă	6,0 bar (87 PSI)
Consum de aer	227 – 396 L/min (8 – 14 CFM)
Racord conexiune aer	1/4" Niplu rapid standard
Dimensiuni duze incluse	4.0 mm, 6.0 mm, 8.0 mm (Schimbabile)
Material rezervor	Aluminiu turnat / Plastic tehnic rezistent
Domeniu de aplicare	Tencuieli decorative, gleturi, vopsele lavabile, tencuială acrilică
Nivel de presiune acustică (LpA)	84 dB(A), toleranță K = 3 dB(A)
Greutate gol	aprox. 1,45 kg

AVERTISMENT DE SIGURANȚĂ:
Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de punerea în funcțiune. Nerespectarea avertismentelor poate duce la vătămări corporale grave sau deteriorarea echipamentului. Purtați întotdeauna ochelari de protecție, mască antipraf/vapori și protecție auditivă.

2. NORME GENERALE DE SIGURANȚĂ

- **Presiunea aerului:** Nu depășiți niciodată presiunea maximă de lucru de 6.0 bar. Folosiți obligatoriu un regulator de presiune conectat la compresor.
- **Echipament de protecție (PPE):** Utilizați mască de protecție respiratorie adecvată tipului de material pulverizat, ochelari ermetici și mănuși de protecție.
- **Deconectare:** Deconectați întotdeauna alimentarea cu aer comprimat înainte de curățare, schimbarea duzelor sau operațiuni de întreținere.
- **Siguranța zonei de lucru:** Păstrați spațiul de lucru bine ventilat, curat și iluminat corespunzător. Nu pulverizați în apropierea surselor de foc deschis sau a scânteilor.
- **Direcția de pulverizare:** Nu îndreptați niciodată pistolul către persoane, animale sau echipamente electrice aflate sub tensiune.

3. OPERARE ȘI PREGĂTIRE

Alegerea Duzei Adeliate:

- **Duza 4.0 mm:** Recomandată pentru vopsele lavabile groase, amorse structurate și materiale fluide.
- **Duza 6.0 mm:** Ideală pentru gleturi de finisaj și tencuieli decorative de granulometrie medie.
- **Duza 8.0 mm:** Pentru tencuieli decorative cu granulație mare (ex: tencuială mozaicată, "coajă de copac").

Procedura de Lucru:

1. Fixați ferm rezervorul de 7,5L pe corpul pistolului și asigurați-vă că garnitura este poziționată corect.
2. Montați duza potrivită pentru materialul utilizat și strângeți piulița de fixare.
3. Conectați furtunul de aer la racordul rapid de 1/4". Reglați presiunea din compresor la 3.5 - 4.5 bar.
4. Turnați materialul omogenizat și filtrat în rezervor (capacitate maximă 7.5 litri).
5. Păstrați pistolul la o distanță constantă de 20–30 cm față de perete, perpendicular pe suprafață, efectuând mișcări uniforme.

4. ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

Curățarea imediată după utilizare este esențială pentru menținerea duratei de viață a pistolului:

- Goliți restul de material nelucrat din rezervor.
- Spălați rezervorul și corpul pistolului cu apă caldă (pentru materiale pe bază de apă) sau solvent adecvat.
- Demontați duza și acul de pulverizare, curățați-le cu o perie moale și uscați-le complet.
- Aplicați câteva picături de ulei pentru scule pneumatice în conexiunea de aer înainte de depozitare.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE

EC DECLARATION OF CONFORMITY / EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Prin prezenta, **Kraft&Dele Sp. z o.o. / Importator Autorizat**, declară pe propria răspundere că produsul specificat mai jos îndeplinește toate cerințele esențiale de siguranță și sănătate prevăzute de Directivele Europene aplicabile.

Denumire produs:	Pistol pneumatic pentru tencuială, glet și vopsea
Model / Cod:	KD10260 (Capacitate 7.5 Litri)
Marcă:	Kraft&Dele

Directivelor Europene Aplicate:

- **Directive Machinery 2006/42/EC** – Directiva privind echipamentele tehnice.
- **PED 2014/68/EU** – Directiva privind echipamentele sub presiune.

Standarde Harmonizate Utilizate:

EN ISO 12100:2010 | EN 1953:2013 | EN 60204-1:2018

Locul și data emiterii:
Varșovia / România, 2026
Persoană autorizată dosar tehnic

Kraft&Dele Quality Control

Semnătură și ștampilă autorizată