

KRAFT&DELE

PROFESIONAL

**Pompă de combustibil 12V 40L/min DCAD40 KIT 12V
KD1159**

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
Traducerea manualului original



Înainte de a începe lucrul cu dispozitivul, vă rugăm să citiți acest manual de utilizare.



Specificații generale ale produsului

■ Pompă de combustibil 12V 40L/min DCAD40 KIT 12V

Pompa este proiectată pentru pomparea motorinei și a kerosenului, cu excepția benzinei. Capul pompei este fabricat din fier și conține țevi de cupru.

NOTĂ	Dispozitivul nu este conceput pentru pomparea combustibililor cu punct de aprindere scăzut (de exemplu, benzină, GPL, alcool etc.).
------	---

■ Pe scurt

- ✓ Design ușor
- ✓ Ușor de asamblat și utilizat
- ✓ Ideal pentru transferul lichidelor dintr-un recipient în altul

A: Accesorii standard



1. Conector filtru 3/4"1
2. Conector de 3/4"1
3. Clemă pentru furtun3

B: Avertisment:

1. Înainte de a conecta pompa, asigurați-vă că tensiunea de alimentare este compatibilă cu tensiunea pentru care a fost proiectată pompa.
2. Toleranța de tensiune este de +/- 5%.
3. Debitul de combustibil este în conformitate cu direcția săgeții de pe pompă.
4. Asigurați-vă că furtunul de aspirație este etanșat corespunzător pentru a asigura un debit adecvat. La capătul furtunului de aspirație trebuie instalat un filtru cu plasă pentru a proteja pompa împotriva deteriorării cauzate de contaminanți.
5. Ciclul de funcționare al pompei este de 30 de minute în condiții normale de funcționare. Pompa este echipată cu protecție termică care oprește dispozitivul atunci când se atinge temperatura maximă de funcționare.

■ Specificații produs

Denumirea produsului	Pompă de combustibil	Model	DCAD40 KIT 12V
Mediu	Ulei	Conexiune intrare/ieșire intrare/ieșire	BSP 3/4"
Tensiune	DC12V	Putere (W)	150
Debit Debit	40 l/min	Presiune maximă	3 bari
Lungime de aspirație	5 m	Greutatea produsului	4,08 kg
Ambalare	1 articol/cutie și 6 articole per cutie Colectiv	Dimensiuni	53*24,5*41 cm

■ Depanare:

Problemă	Cauza	Soluție
Nu există performanță inițială a debitului de ulei	1. Polii inversați poli (+/-)	1. Setati polii sursei de alimentare în modul corect direcție +/-
	2. Scurgere în furtunul de aspirație	2. Asigurați-vă că furtunul de aspirație este fixat și înșurubat corespunzător. și verificați dacă există scurgeri.
	3. Pompa nu este scufundată	3. Scufundați orificiul de admisie al pompei în lichid
Debit redus de ulei	1. Tensiune prea mică tensiune	1. Măriți tensiunea la nivelul corect nivel
	2. Prea mare setare cap	2. Reduceți înălțimea
	3. Contaminarea filtrului a filtrului	3. Îndepărtați contaminarea și curățați filtrul
	4. Lame uzate sau cutie de viteze deteriorată angrenaj	4. Înlocuiți lamele sau cutia de viteze

NOTĂ: Ciclul de funcționare al pompei este de 30 de minute. Curățați periodic filtrul cu plasă.



Citiți acest manual de utilizare înainte de a utiliza dispozitivul.



Aparatele electrice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Aparatele electrice trebuie duse la un centru de reciclare. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați autoritățile locale.

Reprezentant autorizat al producătorului: Foreintrade Sp. Zo.o., Grochowska 341, lok. 174, 03822
Varşovia

KRAFT&DELE

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Conform Ghidului ISO/IEC 22 și EN 45014

Reprezentantul autorizat al producătorului: Foreintrade Sp. z o.o.

Adresa reprezentantului autorizat: Grochowska 341 lok.174; 03-822 Varşovia

DECLARĂM CĂ PRODUSUL ESTE CONFORM STANDARDELOR EUROPENE

Denumirea produsului: Pompă de combustibil (marcată cu marca comercială Kraft&Dele)

Model (denumiri comerciale): DCAD40 KIT40 12V / KD1159

Date despre produs: Mediu: ulei

Debit maxim: 40 l/min

Declarație:

Produsul la care se referă această declarație este conform cu cerințele directivelor CE:

1. 2004/108/CE Anexa II DIRECTIVA EMC
2. 2006/95/CE Directiva privind joasa tensiune
3. 2011/65/UE Directiva ROHS 2
4. 2000/14/CE Directiva privind emisiile sonore

Conform standardelor:

EN60335-1:2012; EN60335-2-41:2003+A2:2010; EN55014-1:2006+A2:2011;
EN55014-2:1997+A2:2008; EN61000-3-2:2006+A2:2009; EN6100-3-3:2008; EN
50581:2012; EN ISO 3744:2011

Certificat nr. EC.1282.0E130508.YJA0811 emis de Ente Certificazione Macchine (Suite 6, 313-314 Upper Street, Londra N1 2XQ, Marea Britanie) în mai 2013.

Persoana responsabilă cu păstrarea documentației tehnice: Ma Dong Hui, Grochowska 341 lok.174; 03-822
Varşovia

Ma Dong Hui, Varşovia, 28 martie 2019