

KRAFT&DELE

PROFESIONAL

Pompă de combustibil 24V 60L/min DCTP60

KD1162

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Traducerea manualului original



Înainte de a începe lucrul cu dispozitivul, vă rugăm să citiți acest manual de utilizare.



Specificații generale ale produsului

■ Pompă de combustibil 24V 60L/min DCTP60

Pompa portabilă pentru motorină/kerosen este alimentată cu 24 V c.c., astfel încât poate fi utilizată atunci când nu există acces la o sursă de alimentare cu energie electrică sau aer comprimat. Datorită proprietăților sale excelente, pompa autoamorsantă pentru pomparea motorinei/kerosenului poate fi utilizată în industrie și pentru realimentarea mobilă. Pompa are o capacitate de până la 60 l/min, cu o înălțime de pompare de 15 metri. Pompa este echipată cu conectori de 25 mm cu comutator ON/OFF încorporat și cabluri de baterie.

NOTĂ	Dispozitivul nu este destinat pomparei combustibililor cu punct de aprindere scăzut (de exemplu, benzină, GPL, alcool etc.).
------	--

■ Pe scurt

- ✓ Design ușor
- ✓ Ușor de instalat și de utilizat
- ✓ Aspirație rapidă
- ✓ Conceput pentru pomparea motorinei și a kerosenului. Nu este conceput pentru pomparea benzinei.

A: Accesorii standard



1. Duza cu filtru de 3/4"1
2. Conexiune de 3/4"1
3. Clemă pentru furtun3

B: Avertisment:

1. Înainte de a conecta pompa, asigurați-vă că tensiunea de alimentare este compatibilă cu tensiunea pentru care a fost proiectată pompa.
2. Toleranța de tensiune este de +/- 5%.
3. Debitul de combustibil este în conformitate cu direcția săgeții de pe pompă.
4. Asigurați-vă că furtunul de aspirație este etanșat corespunzător pentru a asigura un debit adecvat. La capătul furtunului de aspirație trebuie instalat un filtru cu plasă pentru a proteja pompa împotriva deteriorării cauzate de contaminanți.
5. Ciclul de funcționare al pompei este de 30 de minute în condiții normale de funcționare. Pompa este echipată cu un dispozitiv de protecție termică care oprește unitatea atunci când se atinge temperatura maximă de funcționare.

■ Specificații produs

Denumirea produsului	Pompă de combustibil	Model	DCTP60
Mediu	Ulei	Conexiune intrare/ieșire intrare/ieșire	BSP 3/4"
Tensiune	24 V c.c.	Putere (W)	200
Debit Debit	60 l/min	Presiune maximă	3 bari
Lungime de aspirație	5 m	Greutatea produsului	5 kg
Gradul de protecție împotriva exploziei	IP54	Dimensiuni	45*30*26cm

■ Depanare:

Problem	Cauza	Soluție
Nu există performanță inițială a debitului de ulei	1. Polii inversați poli (+/-)	1. Setati polii sursei de alimentare în modul corect direcție +/-
	2. Scurgere în furtunul de aspirație	2. Asigurați-vă că furtunul de aspirație este fixat și înșurubat corespunzător și verificați dacă există scurgeri.
	3. Pompa nu este scufundată	3. Scufundați orificiul de admisie al pompei în lichid
Debit redus de ulei	1. Tensiune prea mică tensiune	1. Măriți tensiunea la nivelul corect Nivel
	2. Prea mare setare cap	2. Reduceți înălțimea
	3. Contaminarea filtrului a filtrului	3. Îndepărtați contaminarea și curățați filtrul
	4. Lame uzate sau cutie de viteze deteriorată cutie de viteze	4. Înlocuiți lamele sau cutia de viteze

NOTĂ: Ciclul de funcționare al pompei este de 30 de minute. Curățați periodic filtrul cu plasă.



Citiți acest manual de utilizare înainte de a utiliza dispozitivul.



Aparatele electrice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Aparatele electrice trebuie duse la un centru de reciclare. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați autoritățile locale.

Reprezentant autorizat al producătorului: JBC Trading Limited; 6-8 Lordswood Industrial Estate, Revenge Road, Chatham, Kent ME5 8UD, Anglia Nr. companie 08733347**

KRAFT&DELE

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Conform Ghidului ISO/IEC 22 și EN 45014

Reprezentant autorizat al producătorului: JBC Trading Limited

Adresa reprezentantului autorizat: 6-8 Lordswood Industrial Estate, Revenge Road, Chatham, Kent ME5 8UD, Anglia Nr. companie 08733347**

DECLARĂM CĂ PRODUSUL ESTE CONFORM STANDARDELOR EUROPENE

Denumirea produsului: Pompă de combustibil (marcată cu marca comercială Kraft&Dele)

Model (denumiri comerciale): DCTP60 / KD1161 / KD1162

Specificații produs: Putere nominală: 200 W

Tensiune 12/24 V

Conector $\frac{3}{4}$ "

Declarație:

Produsul la care se referă această declarație este conform cu cerințele Directivelor CE:

1. 2004/108/CE Anexa II DIRECTIVA EMC
2. 2006/95/CE Directiva privind joasa tensiune
3. 2011/65/UE Directiva ROHS 2
4. 2000/14/CE Directiva privind emisiile sonore

Conform standardelor:

EN60335-1:2012; EN60335-2-41:2003+A2:2010; EN55014-1:2006+A2:2011;
EN55014-2:1997+A2:2008; EN61000-3-2:2006+A2:2009; EN6100-3-3:2008; EN
50581:2012; EN ISO 3744:2011

Producător:

Yong Jia Aocheng Hardware Co., LTD, China (Nr. 81, Xingyu Road, Huangyu, Shangtang, Yongjia, Zhejiang, China, 325100)

Certificat nr. EC.1282.0E130508.YJA0811 emis de Ente Certificazione Macchine (Suite 6, 313-314 Upper Street, Londra N1 2XQ, Marea Britanie) în mai 2013.

Persoana responsabilă cu păstrarea documentației tehnice: Michał Kmiecik, 6-8 Lordswood Industrial Estate, Revenge Road, Chatham, Kent ME5 8UD, Anglia

Kent, 18 aprilie 2015