

KRAFT&DELE

PROFESIONAL

Pompă de combustibil 40L/min ACJZ40A

KD1163

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Traducerea manualului original



Înainte de a începe lucrul cu dispozitivul, vă rugăm să citiți acest manual de utilizare.



Specificații generale ale produsului

■ Pompă de combustibil 40L/min ACJZ40A

Această pompă este concepută pentru pomparea motorinei și a kerosenului. Pompa nu este concepută pentru pomparea benzinei. Este foarte populară pe piața poloneză. Capul pompei este fabricat din fier și conține țevi de cupru.

NOTĂ	Dispozitivul nu este conceput pentru pomparea combustibililor cu punct de aprindere scăzut (de exemplu, benzină, GPL, alcool etc.).
------	---

■ Pe scurt

- ✓ Set complet asamblat
- ✓ Grad de protecție IP55
- ✓ Comutator de oprire de urgență
- ✓ Ușor de utilizat
- ✓ Certificat CE
- ✓ Culoare: Negru, Albastru, Galben

A: Accesorii standard



- | | |
|---|---|
| 1. Pistol automat | 1 |
| 2. Debitmetru FM-120-2 (debit maxim 120 l/min)..... | 1 |
| 3. Furtun de alimentare (lungime totală 4 m)..... | 1 |
| 4. Furtun de aspirație (lungime totală 2 m)..... | 1 |

B: Avertisment:

1. Înainte de a conecta pompa, asigurați-vă că tensiunea de alimentare este compatibilă cu tensiunea pentru care a fost proiectată pompa.
2. Toleranța de tensiune este de +/- 5%.
3. Debitul de combustibil este în conformitate cu direcția săgeții de pe pompă.
4. Asigurați-vă că furtunul de aspirație este etanșat corespunzător pentru a asigura un debit adecvat. La capătul furtunului de aspirație trebuie instalat un filtru cu plasă pentru a proteja pompa împotriva deteriorării cauzate de contaminanți. Pompa nu are funcție de autoamorsare.
5. Ciclul de funcționare al pompei este de 30 de minute în condiții normale de funcționare. Pompa este echipată cu un dispozitiv de protecție termică care oprește unitatea atunci când se atinge temperatura maximă de funcționare.

■ Specificații produs

Denumirea produsului	Pompă de combustibil	Model	ACJZ40A
Mediu	Ulei	Material carcasă	Fier turnat
Tensiune	230 V, 110 V, +/-10 V	Putere (W)	2200
Maxim de debit	40 l/min	Presiune maximă	3 bari
Supapă de picior	DA	Pompă	ACJZB40A
Ambalaj	1 bucată/cutie	Dimensiuni	46 × 29 × 43 cm

■ Depanare

Problem	Motivul principal	Soluția
Motorul nu funcționează	(!) Cablul de alimentare nu este conectat (2) Motorul este blocat (3) Defecțiune condensator	(!) Verificați cablul electric cablu (2) Înlocuiți motorul (3) Înlocuiți condensatorul
Motorul funcționează, dar agentul frigorific nu este pompat	(!) Orificiul de aspirație nu este scufundat în agentul frigorific (2) Lamele uzate sau cutie de viteze deteriorată angrenaj	(!) Verificați furtunul/conducta de aspirație a uleiului (2) Înlocuiți lamele sau angrenajul
Citire incorectă a citire a contorului sau manometru defect	Componentă a contorului deteriorată	Înlocuiți elementul de măsurare deteriorat componentă a contorului
Pompare deficitară a agentului frigorific	Filtru blocat	Curățați filtrul

NOTĂ: Ciclul de funcționare al pompei este de 30 de minute. Curățați periodic filtrul cu plasă.



Vă rugăm să citiți acest manual de utilizare înainte de a utiliza dispozitivul.



Aparatele electrice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Aparatele electrice trebuie duse la un centru de reciclare. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați autoritățile locale.

Reprezentant autorizat al producătorului: Foreintrade Sp. Z o.o.; Grochowska 341 lok.174; 03-822
Varşovia

KRAFT&DELE

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Conform Ghidului ISO/IEC 22 și EN 45014

Reprezentant autorizat al producătorului: Foreintrade Sp. Z o.o.

Adresa reprezentantului autorizat: ul. Grochowska 341 lok. 174; 03-822 Varşovia

DECLARĂM CĂ PRODUSUL ESTE CONFORM STANDARDELOR EUROPENE

Denumirea produsului: Pompă de combustibil (marcată cu marca comercială Kraft&Dele)

Model (denumiri comerciale): ACJZ40A / KD1163

Date despre produs: Putere nominală: 2200 W

Tensiune: 230 V

Declarație:

Produsul la care se referă această declarație este conform cu cerințele Directivelor CE:

1. 2004/108/CE Anexa II DIRECTIVA EMC
2. 2006/95/CE Directiva privind joasa tensiune
3. 2011/65/UE Directiva ROHS 2
4. 2000/14/CE Directiva privind emisiile sonore

Conform standardelor:

EN60335-1:2012; EN60335-2-41:2003+A2:2010; EN55014-1:2006+A2:2011;
EN55014-2:1997+A2:2008; EN61000-3-2:2006+A2:2009; EN6100-3-3:2008; EN
50581:2012; EN ISO 3744:2011

Certificat nr. EC.1282.0E130508.YJA0811 emis de Ente Certificazione Macchine (Suite 6, 313-314 Upper Street, Londra N1 2XQ, Marea Britanie) în mai 2013.

Persoana responsabilă cu păstrarea documentației tehnice: Ma Dong Hui, Grochowska 341 lok.174; 03-822
Varşovia

Ma Dong Hui, Varşovia, 28 martie 2019