

KRAFT&DELE

PROFESIONAL

Pompă de combustibil 40 l/min ACAD40

KD1164

INSTRUCIUNI DE UTILIZARE

Traducerea manualului original



Înainte de a începe lucrul cu dispozitivul, vă rugăm să citiți acest manual de utilizare.



Specificații generale ale produsului

■ Pompă de combustibil 40L/min ACAD40

Această pompă este concepută pentru pomparea motorinei și a kerosenului. Pompa nu este concepută pentru pomparea benzinei. Capul pompei este fabricat din fier și conține țevi de cupru.

ATENȚIE	Dispozitivul nu este conceput pentru pomparea combustibililor cu aprindere ușoară (de exemplu, benzină, GPL, alcool etc.).
---------	--

■ Pe scurt

- ✓ Set complet asamblat
- ✓ Grad de protecție IP54
- ✓ Pompă de bypass și autoamorsare
- ✓ Certificat CE
- ✓ Filtru sau supapă de reținere
- ✓ Funcție de autoamorsare

A: Accesorii standard



1. Pistol automat1
2. Debitmetru FM-120-2 (debit maxim 120 L/min)1
3. Furtun de alimentare (lungime totală 4 m)1
4. Furtun de aspirație (lungime totală 2 m).....1

B: Avertisment:

1. Înainte de a conecta pompa, asigurați-vă că tensiunea de alimentare este compatibilă cu tensiunea pentru care a fost proiectată pompa.
2. Toleranța de tensiune este de +/- 5%.
3. Debitul de combustibil este în conformitate cu direcția săgeții de pe pompă.
4. Asigurați-vă că furtunul de aspirație este etanșat corespunzător pentru a asigura un debit adecvat. La capătul furtunului de aspirație trebuie instalat un filtru cu plasă pentru a proteja pompa împotriva deteriorării cauzate de contaminanți.

5. Ciclul de funcționare al pompei este de 30 de minute în condiții normale de funcționare. Pompa este echipată cu protecție termică care oprește dispozitivul atunci când se atinge temperatura maximă de funcționare.

■ Specificații produs

Denumirea produsului	Pompă de combustibil	Model	ACAD40
Mediu	Ulei	Material carcasă	Fier turnat
Tensiune	220	Putere (W)	37
Maxim de debit	40 l/min	Presiune maximă	3 bari
Furtun furnizarea	4 m	Furtun de aspirație	2 m
Duza manuală	Da	Filtru	Da
Ambalaj	1 bucată/cutie	Dimensiuni	41,5*35,5*32 cm

■ Depanare

Problem	Motivul principal	Soluția
Motorul nu funcționează	(!) Cablul de alimentare nu este conectat (2) Motorul este blocat (3) Defecțiune condensator	(!) Verificați cablul electric cablu (2) Înlocuiți motorul (3) Înlocuiți condensatorul
Motorul funcționează, dar agentul frigorific nu este pompat	(!) Orificiul de aspirație nu este scufundat în agentul frigorific (2) Lamele uzate sau cutie de viteze deteriorată angrenaj	(!) Verificați furtunul/conducta de aspirație a uleiului (2) Înlocuiți lamele sau angrenajul
Citire incorectă a citire a contorului sau manometru defect	Componentă a contorului deteriorată	Înlocuiți elementul de măsurare deteriorat componentă a contorului
Pompare deficitară a agentului frigorific	Filtru blocat	Curățați filtrul

NOTĂ: Ciclul de funcționare al pompei este de 30 de minute. Curățați periodic filtrul cu plasă.



Vă rugăm să citiți acest manual de utilizare înainte de a utiliza dispozitivul.



Aparatele electrice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Aparatele electrice trebuie duse la un centru de reciclare. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați autoritățile locale.

Reprezentant autorizat al producătorului: Stalwart Trading Limited; 45 Cromwell Court, Cromwell Road, Hove, East Sussex, BN3 3EF

KRAFT&DELE

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Conform Ghidului ISO/IEC 22 și EN 45014

Reprezentant autorizat al producătorului: Stalwart Trading Limited

Adresa reprezentantului autorizat: 45 Cromwell Court, Cromwell Road, Hove, East Sussex, BN3 3EF

DECLARĂM CĂ PRODUSUL ESTE CONFORM STANDARDELOR EUROPENE

Denumirea produsului: Pompă de combustibil (marcată cu marca comercială Kraft&Dele)

Model (denumiri comerciale): ACAD40 / KD1164

Detalii produs: Mediu: ulei
Debit maxim: 40 L/min

Declarație:

Produsul la care se referă această declarație este conform cu cerințele Directivelor CE:

1. 2004/108/CE Anexa II DIRECTIVA EMC
2. 2006/95/CE Directiva privind joasa tensiune
3. 2011/65/UE Directiva ROHS 2
4. 2000/14/CE Directiva privind emisiile sonore

Conform standardelor:

EN60335-1:2012; EN60335-2-41:2003+A2:2010; EN55014-1:2006+A2:2011;
EN55014-2:1997+A2:2008; EN61000-3-2:2006+A2:2009; EN6100-3-3:2008; EN
50581:2012; EN ISO 3744:2011

Număr certificat EC.1282.0E130508.YJA0811 emis de Ente Certificazione Macchine (Suite 6, 313-314 Upper Street, Londra N1 2XQ, Marea Britanie) în mai 2013.

Persoana responsabilă pentru documentația tehnică: Rafał Orzechowski, 45 Cromwell Court, Cromwell Road, Hove, East Sussex, BN3 3EF
Hove, 18 septembrie 2016