

KRAFT&DELE

PROFESIONAL

Pompă de combustibil

30L/min KD1170 – 12V

KD1171 – 24V

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Traducerea manualului original



Înainte de a începe lucrul cu dispozitivul, vă rugăm să citiți acest manual de utilizare.



Specificații generale ale produsului

■ Pompă de combustibil HR105 KD1170 - 12V și KD1171 - 24V

Pompa este proiectată pentru pomparea motorinei și a kerosenului, cu excepția benzinei. Capul pompei este fabricat din fier și conține țevi de cupru.

NOTĂ	Dispozitivul nu este conceput pentru pomparea combustibililor cu punct de aprindere scăzut (de exemplu, benzină, GPL, alcool etc.).
------	---

■ Pe scurt

- ✓ Design ușor
- ✓ Ușor de asamblat și utilizat
- ✓ Ideală pentru transferul lichidelor dintr-un recipient în altul

A: Accesorii standard



Clemă pentru furtun1

B: Avertisment:

1. Înainte de a conecta pompa, asigurați-vă că tensiunea de alimentare este compatibilă cu tensiunea pentru care a fost proiectată pompa.
2. Toleranța de tensiune este de +/- 5%.
3. Debitul de combustibil este în conformitate cu direcția săgeții de pe pompă.
4. Asigurați-vă că furtunul de aspirație este etanșat corespunzător pentru a asigura un debit adecvat. La capătul furtunului de aspirație trebuie instalat un filtru cu plasă pentru a proteja pompa împotriva deteriorării cauzate de contaminanți.
5. Ciclul de funcționare al pompei este de 30 de minute în condiții normale de funcționare. Pompa este echipată cu un dispozitiv de protecție termică care oprește unitatea atunci când se atinge temperatura maximă de funcționare.

■ Specificații produs

Denumirea produsului	Pompă de combustibil	Model	HR105
Factor	Ulei	Port de intrare/ieșire intrare/ieșire	19 mm
Tensiune	KD1170 – 12V KD1171 – 24V	Putere (W)	60
Debit Debit	30 l/min	Presiune maximă	3 bari
Ridicare Înălțime de ridicare	3 m	Greutatea produsului	0,8 kg
Ambalare	1 articol/cutie și 40 de articole într-o cutie colectivă	Dimensiuni	Diametru 53 mm Înălțime 145 mm

■ Depanare:

Problemă	Cauza	Soluție
Nu există debit inițial de ulei	1. Polii inversați poli (+/-)	1. Setați polii sursei de alimentare în modul corect direcție +/-
	2. Scurgere în furtunul de aspirație	2. Asigurați-vă că furtunul de aspirație este fixat și înșurubat corespunzător și verificați dacă există scurgeri.
	3. Pompa nu este scufundată	3. Scufundați orificiul de admisie al pompei în lichid
Debit redus de ulei	1. Prea scăzut tensiune	1. Creșteți tensiunea la nivelul corespunzător nivel
	2. Dacă capul este setat prea sus cap	2. Reduceți înălțimea
	3. Contaminarea filtrului a filtrului	3. Îndepărtați contaminarea și curățați filtrul
	4. Lame uzate sau cutie de viteze deteriorată angrenaj	4. Înlocuiți lamele sau cutia de viteze

NOTĂ: *Ciclul de funcționare al pompei este de 30 de minute. Curățați periodic filtrul cu plasă.*



Citiți acest manual de utilizare înainte de a utiliza dispozitivul.



**Aparatele electrice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere.
Aparatele electrice trebuie duse la un centru de reciclare. Pentru mai multe
informații, vă rugăm să contactați autoritățile locale.**

Reprezentant autorizat al producătorului: FOREINTRADE SP. Z O.O.; Grochowska 341 lok.174; 03-822 Varșovia

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Conform Ghidului ISO/IEC 22 și EN 45014

Reprezentant autorizat al producătorului: FOREINTRADE SP. Z O.O.

Adresa reprezentantului autorizat: Grochowska 341 lok.174; 03-822 Varșovia

DECLARĂM CĂ PRODUSUL ESTE CONFORM STANDARDELOR EUROPENE

Denumirea produsului: Pompă de combustibil (marcată cu marca comercială Kraft&Dele)

Model (mărci comerciale): HR105 / KD1170 -12V, KD1171 – 24V

Date despre produs: Mediu: ulei

Debit maxim: 30 l/min

Declarație:

Produsul la care se referă această declarație este conform cu cerințele Directivelor CE:

1. 2004/108/CE Anexa II DIRECTIVA EMC
2. 2006/95/CE Directiva privind tensiunea joasă
3. 2011/65/UE Directiva ROHS 2
4. 2000/14/CE Directiva privind emisiile sonore

Conform standardelor:

EN60335-1:2012; EN60335-2-41:2003+A2:2010; EN55014-1:2006+A2:2011;
EN55014-2:1997+A2:2008; EN61000-3-2:2006+A2:2009; EN61000-3-3:2008; EN
50581:2012; EN ISO 3744:2011

Certificat nr. EC.1282.0E130508.YJA0811 emis de Ente Certificazione Macchine (Suite 6, 313-314 Upper Street, Londra N1 2XQ, Marea Britanie) în mai 2013.

Persoana responsabilă cu păstrarea documentației tehnice: Ma Dong Hui, Grochowska 341 lok.174; 03-822 Varșovia

Ma Dong Hui, Varșovia, 28 martie 2019