

# ***KRAFT&DELE***

---

**CAPAC DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA PRAFULUI PENTRU  
POLIZOR/RĂZĂTOARE**

**115/125 mm**

**KD1977**





**AVERTISMENT!** *Citiți toate instrucțiunile și avertismentele privind*

**siguranței.**

- Capacul este adaptat pentru utilizarea cu polizor unghiular/freză de 115 mm (4,5") și 125 mm (5")
- Capacul este destinat tăierii pietrei, betonului și a altor produse de zidărie – nu trebuie utilizat pentru tăierea metalului sau a altor materiale.
- Capacul recipientului a fost proiectat exclusiv pentru utilizarea cu disc de tăiere diamantat – nu utilizați alte tipuri de discuri.
- Înainte de a începe lucrul, verificați întotdeauna dacă protecția împotriva prafului nu este deteriorată, deformată sau crăpată. Nu utilizați protecția dacă este deteriorată – acest lucru poate provoca leziuni.
- Purtați întotdeauna ochelari de protecție. În condiții adecvate, utilizați o mască antipraf, încălțăminte de protecție antiderapantă, cască sau protecție auditivă.
- Țineți protecția împotriva prafului departe de benzină, diluant, petrol și parafină.
- Conectorul furnizat poate să nu se potrivească în siguranță la orice polizor/canelator – în acest caz, nu utilizați această protecție.



CITIȚI MANUALUL DE UTILIZARE

UTILIZAȚI ÎNTOTDEAUNA PROTECȚIE PENTRU URECHI ȘI  
OCHI

- Nu modificați niciodată sculele electrice sau vreo componentă a acestora, deoarece acest lucru poate provoca deteriorarea echipamentului sau vătămări corporale
- Manipularea incorectă a protecției poate provoca moartea sau vătămări corporale grave.



**AVERTISMENT! Pentru a reduce riscul de rănire, opriți întotdeauna**

**unei scule înainte de a conecta sau de a scoate accesoriile sau de a efectua reglaje.**

- Deconectați sau scoateți bateria din unealtă.
- Scoateți toate accesoriile și protecția sculei.
- Asigurați-vă că unealta îndeplinește cerințele privind compatibilitatea carcasei de protecție.



### **MONTAREA CAPACULUI PE POLIZOR**



- Înainte de montare, asigurați-vă dacă polizorul permite tăierea cu discuri diamantate și este compatibil cu sistemul de protecție împotriva prafului; aceste informații le găsiți în manualul de utilizare al polizorului sau la un distribuitor autorizat.
- Alegeți adaptorul corespunzător, astfel încât protecția să se fixeze bine pe polizor
- Așezați protecția pe mânerul polizorului, apoi, cu ajutorul unei chei tubulare, strângeți clema astfel încât protecția să se fixeze ferm pe dispozitiv.
- Pe axul polizorului montați distanțierele incluse în set; distanțierele incluse în set servesc la separarea discurilor de tăiere.
- După montare, nu uitați să blocați capacul împotriva deschiderii cu ajutorul butonului situat pe partea exterioară.

## VERIFICAREA TĂIETURII CU AJUTORUL CAPACULUI

- Verificați corectitudinea montării protecției și starea acesteia; în cazul în care detectați fisuri, nu începeți lucrul! Reglați adâncimea de tăiere cu ajutorul marcajului corespunzător din interiorul carcasei – rețineți că utilizarea discurilor va influența adâncimea de tăiere.
- Porniți polizorul și așteptați până când acesta atinge turația maximă.
- Începeți tăierea cu ajutorul polizorului/– mișcarea trebuie să fie cât mai fluidă – nu apăsați dispozitivul pe materialul de tăiat și nu încercați să grăbiți tăierea – o astfel de abordare duce la înclinarea axului, ceea ce duce la uzura rapidă a polizorului și a discurilor.

INFORMAȚIE IMPORTANTĂ: Discurile trebuie să atingă viteza maximă înainte de începerea lucrului; nu opriți polizorul la capătul tăieturii.