

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

Traducerea instrucțiunilor originale
COMPRESOR DE BATERIE
KD5534



AVERTIZĂRI

Notă: Vă rugăm să citiți cu atenție și să PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ.

Utilizarea necorespunzătoare poate duce la deteriorarea produsului și la vătămări corporale.

PRECAUȚII

- Nu dezasamblați, reparați sau modificați dispozitivul singur.
 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor și a animalelor de companie.
- Este necesară o supraveghere atentă atunci când aparatul este utilizat în apropierea copiilor.
- Țineți dispozitivul departe de foc, gaze inflamabile, lichide și câmpuri magnetice puternice. Acest lucru poate crește riscul de incendiu și explozie.
 - Acest produs conține accesorii mici care pot cauza strangularea copiilor. Vă rugăm să utilizați cablul de încărcare original și adaptorul de 5V/2A pentru a încărca dispozitivul. (Adaptorul trebuie achiziționat separat.)
 - Dispozitivul este conceput pentru mașini cu o presiune în anvelope de 50 psi și o lățime a anvelopei de 245 mm.
 - Nu este potrivit pentru vehicule mari, cum ar fi camioane, autoutilitare sau vehicule off-road. PSI, BAR și KG/CM² sunt unități de presiune a aerului. Înainte de a seta presiunea în anvelope, vă rugăm să selectați unitatea de măsură corectă, altfel poate provoca accidente, cum ar fi explozia anvelopei. (Unitățile de conversie comune sunt: 1 BAR = 14,5 PS, 1 BAR = 100 KPA, 1 BAR = 1,02 KG/CM²)

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Nu utilizați acest dispozitiv în ploaie, zăpadă sau în locuri cu lichide.
- Nu utilizați dispozitivul dacă este deteriorat sau dacă cablul este rupt, deoarece poate provoca electrocutare.
- Preveniți căderea dispozitivului sau pătrunderea obiectelor străine în el, în special praf și nisip.
- Înainte de umflare, verificați dacă duza și presiunea setată sunt potrivite pentru salteaua gonflabilă, altfel ar putea reprezenta un risc.
- Folosiți DOAR accesoriile incluse în pachet
- Este normal ca furtunul de aer să se încălzească în timpul și după utilizare. Evitați contactul fizic prelungit cu aceste piese.
- Nu umflați excesiv, deoarece acest lucru poate provoca vătămări corporale din cauza presiunii ridicate.
- Nu trageți brusc de cablu sau furtun.
- Lăsați dispozitivul timp de 3-5 minute după fiecare 10 minute de utilizare continuă.

DEPOZITARE ȘI CURĂȚARE

- Lăsați să se răcească înainte de depozitare.
- Depozitați dispozitivul într-un loc răcoros și uscat atunci când nu îl utilizați pentru o perioadă lungă de timp.
- Dacă dispozitivul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, bateriile se vor descărca excesiv și dispozitivul nu va putea porni. Încărcați complet dispozitivul la fiecare 4-6 luni pentru a-i menține performanța.
- Nu folosiți detergent chimic pentru curățarea dispozitivului. Folosiți săpun blând și o cârpă umedă pentru a șterge suprafața.

Parametrii produsului:

- Putere compresor: 50W
- Alimentare: 5000mAh

INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA

	Acest dispozitiv este fabricat din materiale ecologice și reciclabile. Reciclați dacă este posibil.
	Nu aruncați dispozitivul la gunoii menajer! Aruncați dispozitivul și accesoriile în conformitate cu reglementările locale.



COMPRESOR DE BATERIE



Adaptoare pentru duze



Cablu de încărcare USB-C



Manual de utilizare

Instrucțiuni:

1. Buton: Apăsați lung pentru a porni. După pornirea dispozitivului, apăsați și mențineți apăsat scurt butonul pentru a porni și opri motorul pompei;
2. Butonul M: Comutare mod, care vă permite să comutați între obiecte gonflabile. Ordinea de comutare este: mașină (presiune implicită 36PSD), motocicletă (presiune implicită 36PSI), bicicletă (presiune implicită 60PSI), minge (presiune implicită 8PSI). După schimbarea modului, se aprinde simbolul corespunzător valorii implicite a presiunii. Apăsați lung timp de 3 secunde pentru a intra în modul de comutare a unităților. După comutare, dispozitivul clipește, iar apăsați scurt pentru a schimba unitățile (PSI, BAR, KPA, Kg/cm²). Clipirea de trei ori fără a utiliza butonul va bloca dispozitivul. Presiunea aerului nu revine la 0 după pornire și revine automat la 0 atunci când nu există presiune a aerului (Notă: Lipsa unui afișaj împiedică scăderea presiunii de la 0 sub 3PSI).
3. Butoane: Când reglați valoarea presetată a presiunii aerului, apăsați pentru a crește sau a reduce. Apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde pentru a comuta între creșterea sau reducerea rapidă. Notă: Când opriți sau schimbați modurile, valoarea implicită va fi restabilă.
4. Buton LANTERNĂ: Apăsați o dată pentru a aprinde lanterna, apăsați lung pentru a o stinge (lumina poate fi aprinsă și când dispozitivul este oprit). 3 moduri de iluminare: Primul este modul de lumină constantă, o nouă apăsare comută la modul de clipire lentă, o nouă apăsare comută la modul SOS, iar o altă apăsare stinge lumina;
5. Motorul nu va funcționa atunci când presiunea în timp real este mai mare decât valoarea setată. Când presiunea aerului atinge valoarea setată în timpul umflării, motorul se va opri automat din umflat. Apăsați din nou butonul de umflare pentru a reumfla următoarea anvelopă;
6. Indicator tensiune baterie: 3 indicatori nivel baterie: 100%-70%-30%.
7. Protecție la întreruperea umflării: Pentru a preveni scurgerile din anvelope în timpul umflării, este programată următoarea protecție la întrerupere. Când valoarea presiunii aerului în timpul umflării este 0 timp de 60 de secunde, dispozitivul se va opri automat umflarea, va afișa „E0” intermitent timp de câteva secunde și se va opri;
8. Indicator de încărcare: Acceptă port USB-C cu intrare de 5V și 2A, încărcarea completă durează aproximativ 3-3,5 ore.
Când se încarcă la 8,2 V, indicatorul de putere maximă va înceta să clipească.
9. Protecție la supraîncălzire: Acest produs are protecție la supraîncălzire și un senzor de temperatură este situat în baterie. Când temperatura bateriei atinge 65°C (150°F 40°F), unitatea se va opri automat (ecranul tubului NIXIE va afișa un avertisment „U0” și va clipi de 10 ori după oprire). După activarea protecției, alimentarea va fi reluată când temperatura scade la 55°C (130°F 40°F).

10. Eroare de date: Dacă datele colectate sunt anormale în timpul colectării datelor, afișajul va afișa „E1” intermitent de aproximativ 10 ori, iar apoi dispozitivul se va opri.

11. Protecție la oprirea motorului: Dacă motorul se oprește din cauza anumitor factori, afișajul va afișa „E2” intermitent de aproximativ 10 ori, iar apoi unitatea se va opri.


12. Control în siguranță: Verificați cu atenție cerințele de presiune de umflare ale articolului. Dacă articolul umflat depășește presiunea produsului, opriți imediat umflarea pentru a evita expansiunea excesivă și deteriorarea.

13. Deșurubați duza de aer: Deoarece temperatura tubului de aer este relativ ridicată după umflare, vă rugăm să fiți atenți când scoateți duza de aer după umflare. Poate apărea o mică scurgere de aer la dezasamblarea duzei de aer, așa că vă rugăm să o dezasamblați cât mai curând posibil pentru a reduce debitul de aer, ceea ce va duce la scăderea presiunii.


14. Notă: Pentru baloane, jucării, inele de înot și alte produse, cerințele de presiune sunt mai mici decât în modul de presiune normală.

Mai întâi, familiarizați-vă cu cerințele specifice de presiune ale produselor pe care le pompați, apoi setați presiunea corespunzătoare pentru a începe pomparea. Odată ce presiunea setată este atinsă, motorul se va opri automat sau va trebui să îl opriți manual.

15. Notă: Dacă umflați produsul continuu, se recomandă să nu îl utilizați mai mult de 15 minute. Dacă timpul depășește 15 minute, așteptați cel puțin 5-10 minute înainte de a-l utiliza din nou pentru a asigura o durată de viață maximă a produsului.



6



11 12

1.



5

1. Buton de setare a modului ()



2. Buton lanternă 3.

Buton creștere presiune aer 4. Buton scădere presiune

aer 5. Buton PORNIT/OPRIT

6. Compartiment traheal 7.

Articulație traheală

8. Intrare încărcare 9. Ieșire

USB 10. Lanternă

Descrierea funcției



Mașini, motociclete și biciclete electrice

1. Înșurubați tubul de umflare în priza endotraheală;
2. Apăsați duza de aer pe miezul anvelopei, apoi apăsați maneta. presiune;
3. Apăsați scurt butonul de pornire,  pentru a porni dispozitivul; Apăsați butonul „” pentru a selecta modul de umflare; apăsați butonul „+” sau „-” pentru a regla presiunea în anvelope; apăsați butonul „” pentru a porni pompa. Aceasta va începe umflarea și se va opri automat când se atinge valoarea setată.

Produsul oferă patru unități de presiune a aerului din care puteți alege:

PSI/ Bar / Kpa / Kg/cm²

Conversia unităților:

1 bar = 100 kpa = 14,5 psi = 1,0197 kg/cm²

Valori implicite ale presiunii în anvelope pentru diferite moduri



ar

2,50



motocicletă

2,50



bicicletă

4.15



baschet

0,55

Bar



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Conform Ghidului ISO/IEC 22 și EN 45014

Producător: FOREINTRADE SA

Adresa producătorului: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

DECLĂREM CĂ PRODUSUL ESTE CONFORM STANDARDELOR EUROPENE

Nume produs: Compresor cu baterie (marcat cu marca comercială Kraft&Dele)

Model (denumire comercială): KD5534

Declarație:

Produsul la care se referă această declarație îndeplinește cerințele Directivelor CE:

1. Directiva 2011/65/UE ROHS 2
2. 2014/30/UE Compatibilitate electromagnetică

3. Directiva 2014/35/UE privind tensiunea joasă (L.V)

Conform standardelor:

EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022-01

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022-01

Persoană responsabilă cu menținerea documentației tehnice: Ma Dong Hui,
Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

Ma Dong Hui, Janówek, 09.06.2025

Foreintrade S.A
Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn
NIP: 521-36-70-752; Regon: 147383282

