Machine Translated by Google

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

KIT DE AERARE FRÂNĂ
DISPOZITIV DE ÎNLOCUIRE A LICHIDULUI DE FRÂNĂ

KD5934



Kit de service pentru sistemul de frânare. Acest dispozitiv permite unei singure persoane să înlocuiască rapid și ușor lichidul din sistemul de frânare și din ambreiajul hidraulic.
Kitul vă permite, de asemenea, să aerisiți rapid sistemul de frânare. Dispozitivul vine cu o geantă de transport practică și un set de adaptoare care vă permit să reparați majoritatea sistemelor de frânare.

Caracteristicile produsului:

permite înlocuirea fluidului în sistemele de frânare de către o singură persoană, iar ambreiajele hidraulice permit aerisirea ușoară și rapidă a sistemului de frânare; set-ul include o cutie cu un set de adaptoare potrivite pentru majoritatea mărcilor de mașini
Dispozitivul este echipat cu un rezervor de joasă presiune care poate fi preumplut cu aer comprimat, astfel încât dispozitivul nu necesită o conexiune permanentă la compresor, un manometru transparent care indică presiunea actuală din rezervor, un furtun pneumatic cu o lungime de aprox. 5,4 m.

Machine Translated by Google

Specificații tehnice:

- Presiune de lucru: 10-40 PSI (0,7-2,8 bar)
- Consum de aer: 127,43 l/min (4,5 CFM)
- Capacitate rezervor de presiune: 10 litri
- Racord aer: 1/4”
- Lungime furtun: 5,4 m

Echipament:

- adaptoare pentru rezervorul de lichid de frână – 8 buc.
- adaptoare universale – 3 buc.
- recipient pentru lichid de frână uzat cu furtun și adaptor de cauciuc

Informa ii	Descriere
Funcții	Scoateți și înlocuiți lichidul din majoritatea tipurilor și modelelor de sisteme de frânare ale vehiculelor. De asemenea, elimină aerul prins.
Presiunea aerului de funcționare	10 până la 40 psi
Admisie de aer	Pereche de călcâi cu eliberare rapidă de ¼" pentru bărbați.
Regulator de presiune	Buton de control manual, blocare
Manometre	0-140 PSI, trepte de 20 PSI, în trepte de 20 PSI, marcat în trepte
Țevi de scurgere	2-12-1/2 (L) x 1/2 inch (diametru); poliuretan armat cu robinete cu bilă și racord rapid la un capăt
Dimensiuni totale	28,8 cm (diametru) x 21,5 cm (lungime) x 6,2 cm (lățime) Înălțime totală cu mâner: 45 cm
Sticle de colecție	2-9 (înălțime) x 4-3/4 (lungime) x 2-1/4 (lățime) inci; 0,26 galoane (un litru)
Balanță	19,6 livre
Accesorii	Set adaptor cilindru principal: 11 vehicule autohtone și importate în cutie de scule din plastic

Păstrați aceste instrucțiuni

Veți avea nevoie de un manual care să conțină avertismente și precauții de siguranță, instrucțiuni de asamblare, proceduri de operare și întreținere, o listă de piese și o diagramă.
Vă rugăm să păstrați factura împreună cu aceste instrucțiuni. Depozitați instrucțiunile și factura într-un loc sigur și uscat pentru referințe ulterioare.

Machine Translated by Google

Avertismente și precauții de siguranță

Avertisment: La utilizarea instrumentului, trebuie respectate măsurile de siguranță de bază pentru a reduce riscul de vătămare corporală și de deteriorare a echipamentului.

Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest instrument!

1. Păstrează-ți spațiul de lucru curat. Zonele aglomerate pot provoca accidente.

2. Monitorizați starea zonei de lucru. Nu utilizați utilaje sau scule electrice în zone umede. Nu expuneți la ploaie. Mențineți zona de lucru bine iluminată.
Nu utilizați unelte electrice în prezența gazelor sau lichidelor inflamabile.

3. Țineți copiii departe. Copiii nu ar trebui să fie niciodată lăsați la locul de muncă.
Nu-i lăsați să atingă mașini, unelte sau prelungitoare.

4. Depozitați echipamentul neutilizat. Depozitați uneltele neutilizate într-un loc uscat pentru a preveni ruginirea. Întotdeauna încuiați uneltele și nu le lăsați la îndemâna copiilor.

5. Folosiți unealta potrivită pentru lucrare. Există anumite aplicații pentru care a fost proiectată această unealtă. Va face treaba mai bine și mai sigur la viteza pentru care a fost proiectată. Nu modificați această unealtă și nu o utilizați în scopuri pentru care nu a fost concepută.

6. Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii, deoarece acestea se pot prinde în piesele mobile. Se recomandă purtarea de îmbrăcăminte de protecție, neconductoare, și încălțăminte antiderapantă în timpul lucrului. Purtați întotdeauna ochelari de protecție aprobați NSL.

7. Purtați echipament de protecție pentru ochi și urechi.

8. Nu exagerați. Mențineți o postură și un echilibru adecvate și nu vă întindeți peste sau peste utilaje în funcțiune.

9. Întrețineți uneltele cu grijă. Verificați periodic cablurile și furtunurile uneltelor și, dacă sunt deteriorate, înlocuiți-le sau reparați-le de către un tehnician autorizat. Păstrați mânerele curate, uscate și fără urme de ulei și grăsime.