KRAFT&DELE

MANUAL DE UTILIZARE & INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

KD10677
MAȘINĂ MANUALĂ DE TĂIAT GRESIE ȘI FAIANȚĂ (1.2M)

1. SPECIFICAȚII TEHNICE

Model produs	KD10677 (Kraft&Dele Professional Tools)
Tip echipament	Mașină profesională manuală pentru tăiat plăci ceramice, gresie și faianță
Lungime maximă de tăiere	1200 mm (1.2 metri)
Grosime maximă de tăiere	14 mm - 16 mm
Rai ghidaj	Șină unică din oțel profilat de înaltă rezistență, cu rulmenți pe bile
Rola de tăiere (Roliță)	Carbura de tungsten (Widia) cu acoperire din titan / rulment integrat
Substrat / Bază	Bază solidă din aluminiu turnat / oțel, dotată cu picioare rabatabile pentru sprijin suplimentar
Echipare suplimentară	Ghidaj mecanic gradat pentru reglarea unghiului de tăiere (0° - 60°) și riglă laterală
Greutate aproximativă	14.5 kg

AVERTISMENT PRIVIND SIGURANȚA ÎN EXPLOATARE:
Purtați întotdeauna ochelari de protecție și mănuși în timpul tăierii ceramicii. În procesul de rupere/zgâriere pot să sară așchii ascuțite de sticlă sau glazură. Asigurați-vă că mașina este așezată pe o suprafață plană și stabilă înainte de utilizare.

2. INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ

- **Suprafața de lucru:** Poziționați mașina pe o podea sau banc de lucru rigid. Nu lucrați pe suprafețe instabile care pot provoca alunecarea plăcilor ceramice.
- **Verificarea rolei tăietoare:** Asigurați-vă că rola de carbura este bine strânsă în suportul rulant și nu prezintă ciobituri sau joc excesiv.
- **Mânuirea pârghiei:** Aplicați presiune constantă și uniformă pe întreaga lungime a tăieturii. Evitați lovirea bruscă a murelor de sprijin sau aplicarea de forțe laterale pe pârghie.

3. MOD DE OPERARE ȘI PROCEDURĂ DE TĂIERE

Procedura Pas cu Pas pentru Tăierea Plăcilor Ceramice:

1. **Marcarea și reglarea:** Măsurați placa ceramică și fixați opritorul unghiular la dimensiunea dorită folosind rigla mecanică gradată.
2. **Pozitionarea plăcii:** Așezați placa de gresie sau faianță pe placa de bază din cauciuc/spumă, lipită de opritorul superior al mașinii.
3. **Trasarea / Zgârierea (Scoring):** Așezați rola de tăiere pe marginea plăcii. Cu o mișcare fluidă înainte, împingeți pârghia aplicând o presiune moderată și constantă peste glazura plăcii (trebuie realizată o singură linie continuă).
4. **Ruperea plăcii:** Poziționați piciorușele de rupere (tamponul) pe capătul liniei tăiate, la marginea plăcii. Apăsați ferm pârghia în jos până când placa se separă curat de-a lungul liniei trasate.

Întreținere și Curățare:

1. Curățați șina de ghidaj și rulmenții de praf ceramic sau moloz după fiecare utilizare.
2. Aplicați periodic câteva picături de ulei fin pe șina de ghidaj pentru a menține o alunecare lină.

4. RECOMANDĂRI DE DEPOZITARE

- Depozitați mașina în spații uscate, ferită de umezeală excesivă, pentru a preveni corodarea elementelor metalice.
- Blocați pârghia de transport în poziție fixă pentru a evita deteriorarea rolei tăietoare din widia.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE

EC DECLARATION OF CONFORMITY / EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Prin prezenta, **Kraft&Dele Sp. z o.o. / Importator Autorizat**, declară pe propria răspundere că produsul descris mai jos îndeplinește cerințele esențiale de securitate prevăzute în directivele europene privind echipamentele tehnice.

Denumire produs:	Mașină manuală de tăiat gresie și faianță 1.2m (1200 mm)
Model / Cod:	KD10677
Marcă:	Kraft&Dele

Directivelor Europene Aplicate:

- **Directiva 2006/42/CE** privind echipamentele tehnice (MD - Machinery Directive).
- **Directiva 2001/95/CE** privind siguranța generală a produselor (GPSD).

Standarde Harmonizate Utilizate:

EN ISO 12100:2010 | EN 13155:2003+A2:2009

Locul și data emiterii:
Varșovia / România, 2026
Departament Control Calitate Unelte Constructii

Kraft&Dele Tools Dept.

Semnătură și ștampilă autorizată