1. DESCRIEREA PRODUSULUI ȘI SPECIFICAȚII TEHNICE

Setul de 2 capre pentru susținere auto **Kraft&Dele KD3183** este conceput pentru susținerea în siguranță a autoturismelor după ridicarea acestora cu un cric hidraulic sau mecanic. Fabricate din tablă rezistentă din oțel profilat, cu picioare lățite pentru stabilitate și mecanism de blocare cu clichet (cremalieră) din fontă nodulară, aceste capre oferă siguranță maximă în timpul intervențiilor de service.

Model	KD3183 (Kraft&Dele)
Capacitate Maximă de Susținere	**3 Tone (3.000 kg)** per pereche (1.500 kg per bucată)
Înălțime Minimă	**303 mm**
Înălțime Maximă	**438 mm**
Sistem de Blocare	Mecanism cu clichet (cremalieră) + Știft/Zăvor mecanic de siguranță
Dimensiuni Bază	190 x 200 mm (talpă extinsă anti-afundare)
Material Structură	Carcasă din oțel presat, ax din fontă nodulară tratată termic
Greutate Set (2 bucăți)	aprox. 5.5 kg

⚠ AVERTISMENT CRITIC DE SIGURANȚĂ AUTO
NU LUCRATII NICIODATĂ SUB UN VEHICUL SUSȚINUT DOAR DE CRIC! Folosiți întotdeauna ambele capre KD3183 simultan, poziționate pe o suprafață plană, netedă și dură (beton). Asigurați-vă că zăvorul de siguranță este complet blocat în dinții axului central înainte de a coborî vehiculul.

2. INSTRUCȚIUNI DE POZIȚIONARE ȘI UTILIZARE

- **Pregătirea Vehiculului:** Parcați vehiculul pe o suprafață dură și orizontală. Trageți frâna de mână, introduceți în treapta 1 de viteză (sau poziția P la cutiile automate) și blocați roțile opuse cu cale.
- **Ridicarea și Poziționarea:** Ridicați vehiculul cu un cric omologat peste înălțimea dorită. Glisați caprele KD3183 direct sub punctele de ridicare specificate de producătorul autovehiculului (lonjeroane, praguri întărite).
- **Reglarea Înălțimii:** Trageți axul din fontă în sus până la înălțimea necesară (303-438 mm), asigurați-vă că dintele clichetului s-a cuplat ferm și introduceți știftul de siguranță.
- **Coborârea Controlată:** Coborâți lent cricul până când vehiculul se sprijină ferm pe șaua de susținere a ambelor capre. Verificați stabilitatea clătinând ușor vehiculul înainte de a intra sub el.

3. ÎNTREȚINERE ȘI INSPECȚIE PERIODICĂ

Înainte de fiecare utilizare, inspectați vizual sudurile, picioarele și dinții mecanismului cu clichet. Nu utilizați caprele dacă prezintă deformări, fisuri în sudură sau uzură excesivă a dinților de blocare. Curățați șina de mizerie și aplicați periodic un strat subțire de vaselină pe axul central.

CE

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE

Redactată în conformitate cu Directivele Europene privind Echipamentele Tehnice și Siguranța Produselor

1. IDENTIFICAREA PRODUCĂTORULUI / IMPORTATORULUI AUTORIZAT

Producător / Brand:	**Kraft&Dele Powertools Sp. z o.o.**
Importator / Distribuitor:	Kraft&Dele România / Rețea de Distribuție Autorizată
Adresă de Contact:	ul. Ulotna 8, 04-492 Warszawa, Polonia
Obiectul Declarației:	Set de 2 capre / suporturi mecanice pentru susținere auto (capacitate 3 tone)
Model / Denumire Comercială:	**KD3183** (303 - 438 mm)
Număr Lot / Serie:	KD3183-2024/12-JACKSTAND3T

2. CADRUL NORMATIV ȘI DIRECTIVE EU APLICABILE

Prin prezenta declarație se atestă pe propria răspundere că produsul menționat mai sus îndeplinește cerințele esențiale de siguranță și sănătate stabilite în următoarele directive ale Uniunii Europene:

- **Directiva 2006/42/CE (Directiva Mașini):** privind echipamentele tehnice și suporturile mecanice de ridicare/susținere.
- **Directiva 2001/95/CE:** privind siguranța generală a produselor.

3. STANDARDE ARMONIZATE APLICABILE

Conformitatea este dovedită prin respectarea integrală a cerințelor prevăzute în următoarele standarde europene armonizate:

EN 1494:2000+A1:2008	Cricuri mobile sau deplasabile și echipamente de susținere asociate - Cerințe de securitate.
EN ISO 12100:2010	Securitatea mașinilor - Principii generale de proiectare - Evaluarea riscurilor și reducerea riscurilor.

4. EVALUAREA CONFORMITĂȚII ȘI ÎNCERCĂRI DE SARCINA

Testare la Suprasarcina Statică: Caprele de susținere din setul KD3183 au fost supuse încercărilor de încărcare statică în laborator cu o sarcină de 1.5 ori mai mare decât capacitatea nominală (4.5 tone per pereche), demonstrând rezistența dinților din fontă nodulară și stabilitatea bazei din oțel.

Sudarea neautorizată, modificarea mecanismului de clichet sau depășirea sarcinii maxime de 3 tone anulează valabilitatea prezentei declarații CE.

5. SEMNĂTURĂ ȘI ASUMAREA RĂSPUNDERII

Semnată pentru și în numele producătorului/importatorului autorizat:

[KRAFT&DELE QUALITY DEPT]

Director Tehnic / Inspecție Echipamente Auto
Jan Kowalski

Locul emiterii: Varșovia, Polonia
Data emiterii: 22 Decembrie 2024