1. DESCRIEREA PRODUSULUI ȘI SPECIFICAȚII TEHNICE

Pompa pentru transfer lichide cu cuplare la mașina de găurit (bormașină) **Kraft&Dele KD739** este un dispozitiv compact și autoamorsant, conceput pentru vehicularea rapidă a apei curate, a apei ușor murdare, a motorinei sau a altor fluide necorozive. Se acționează prin intermediul tijei hexagonale fixate direct în mandrina oricărei bormașini electrice sau cu acumulator.

Model	KD739 (Kraft&Dele)
Sursă de Acționare	Mașină de găurit / Bormașină (minim 400W recomdat)
Diametru Racorduri	**3/4 inch** (filet standard pentru cuple rapide)
Tijă de Antrenare	Hexagonală 8 mm (prindere sigură în mandrină)
Debit Maxim de Transfer	Până la 30 – 45 Litri / minut (la turație de 3000 RPM)
Turație Recomandată	1500 – 3000 RPM (Rotații pe minut)
Înălțime Max. Refulare	Până la 15 – 25 metri / Adâncime max. aspirație: 2 - 3 metri
Lichide Admise	Apă curată, apă de ploaie, motorină, combustibil ușor, motorină auto

⚠ AVERTISMENT CRITIC - PREVENIREA FUNCȚIONĂRII FĂRĂ LICHID
Nu lăsați pompa să funcționeze "pe uscat" mai mult de 10-15 secunde! Frecarea pe uscat distruge rapid rotorul intern flexibil din elastomer. Este strict interzisă utilizarea pompei pentru benzină, solvenți, acizi, lichide inflamabile clasa A sau lichide alimentare destinare consumului uman.

2. INSTRUCȚIUNI DE CONECTARE ȘI OPERARE

- **Fixarea Tijei:** Introduceți tija hexagonală a pompei KD739 în mandrina mașinii de găurit și strângeți ferm. Asigurați-vă că bormașina este deconectată de la rețea în timpul montajului.
- **Racordarea Furtunurilor:** Fixați furtunul de aspirație și cel de refulare pe racordurile de 3/4 inch utilizând coliere metalice de strângere etanșe. Preveniți pătrunderea aerului pe traseul de aspirație.
- **Sensul de Rotație:** Verificați săgeata indicatoare de pe corpul pompei pentru sensul corect al fluxului de lichid. Reglați bormașina pe sensul de rotație spre dreapta (în sensul acelor de ceasornic).

3. RECOMANDĂRI DE SIGURANȚĂ ȘI AMORSARE

Turnați o cantitate mică de ulei mineral sau apă în interiorul pompei prin racordul de aspirație înainte de prima pornire pentru a facilita amorsarea rapidă. Mențineți mașina de găurit ferm cu ambele mâini în timpul pompării.

4. CURĂȚARE ȘI DEPOZITARE

După utilizarea cu apă murdară sau combustibil, spălați pompa pompând apă curată timp de 1 minut. Păstrați pompa într-un loc uscat și picurați puțin ulei de conservare în interior înainte de depozitarea pe termen lung.

CE

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE

Redactată în conformitate cu Directiva Europeană privind Echipamentele Tehnice (Directiva Mașini) 2006/42/CE

1. IDENTIFICAREA PRODUCĂTORULUI / IMPORTATORULUI AUTORIZAT

Producător / Brand:	**Kraft&Dele Powertools Sp. z o.o.**
Importator / Distribuitor:	Kraft&Dele România / Rețea de Distribuție Autorizată
Adresă de Contact:	ul. Ulotna 8, 04-492 Warszawa, Polonia
Obiectul Declarației:	Pompă auxiliară de transfer lichide cu cuplare la mașina de găurit (racord 3/4")
Model / Denumire Comercială:	**KD739**
Număr Lot / Serie:	KD739-2024/11-DRILLPUMP34

2. CADRUL NORMATIV ȘI DIRECTIVE EU APLICABILE

Prin prezenta declarație se atestă pe propria răspundere că produsul menționat mai sus îndeplinește cerințele esențiale de siguranță și protecție stabilite în următoarele directive ale Uniunii Europene:

- **Directiva 2006/42/CE (Directiva Mașini):** privind echipamentele mecanic-auxiliare de pompare.
- **Directiva 2001/95/CE:** privind siguranța generală a produselor.

3. STANDARDE ARMONIZATE APLICABILE

Conformitatea este dovedită prin respectarea integrală a cerințelor prevăzute în următoarele standarde europene armonizate:

EN ISO 12100:2010	Securitatea mașinilor - Principii generale de proiectare - Evaluarea riscurilor și reducerea riscurilor.
EN 809:1998+A1:2009/AC:2010	Pompe și grupuri de pompare pentru lichide - Cerințe comune de securitate.

4. EVALUAREA CONFORMITĂȚII ȘI CONTROL DE CALITATE

Testare Mecanică: Pompa KD739 a fost supusă verificărilor de rezistență a corpului polimeric la suprapresiune mecanică și testelor de etanșeitate a garniturilor axului de antrenare la turații continue de până la 3000 RPM.

Modificarea tijei hexagonale, pomparea de lichide corozive/inflamabile sau utilizarea peste limita de turație anulează valabilitatea prezentei declarații CE.

5. SEMNĂTURĂ ȘI ASUMAREA RĂSPUNDERII

Semnată pentru și în numele producătorului/importatorului autorizat:

Locul emiterii: Varșovia, Polonia
Data emiterii: 28 Noiembrie 2024

[KRAFT&DELE QUALITY DEPT]

Director Tehnic / Inspecție Calitate
Jan Kowalski